

PARAFUSO K-LATH

PARAFUSO CABEÇA CHATA FLANGEADA

FIXAÇÃO EM LIGHT STEEL FRAME

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Parafuso autoperfurante sem vedação, produzido em aço carbono, com revestimento Zincado Branco, produzido nas versões de ponta broca e ponta agulha e cabeça flangeada para fixação de chapas metálicas. Indicado para fixação de montante na guia em Steel Frame e fixação de chapas finas.



BENEFÍCIOS

- Fura e fixa em uma só operação
- Não afrouxa com vibração
- Alta velocidade de perfuração

NORMAS E CERTIFICAÇÕES



APLICAÇÕES/USOS TÍPICOS/UTILIZAÇÕES

- União de perfis metálicos do Sistema Light Steel Frame

DADOS COMERCIAIS

DESCRIÇÃO	PONTA BROCA	RANGE DE APLICAÇÃO (MM)	REVESTIMENTO	CHAVE DE APERTO	U.M.	EMBALAGEM	
						FRACIONADO	MÁSTER
PA 8 - 15X1/2"	AGULHA	ATÉ 0,89	ZINCADO BRANCO	PHS 2	CX.	1000	10000
PB 8 - 18X1/2"	TCP2	0,89 - 2,49	ZINCADO BRANCO	PHS 2	CX.	1000	10000
PB 8 - 18X1"	TCP2	0,89 - 2,49	ZINCADO BRANCO	PHS 2	CX.	500	5000

DADOS TÉCNICOS

COMPOSIÇÃO

MATERIAL	AÇO CARBONO COM TRATAMENTO TÉRMICO		
ACABAMENTO	ESPESSURA DE CAMADA	RESISTÊNCIA À CORROSÃO	
		SALT-SPRAY ¹	KESTERNICH ²
ZINCADO AMARELO	5 MICRA	96 HORAS	N/A ³

1 - Normas ASTM B117, ABNT NBR 8094 e DIN 50021 (corrosão vermelha)

2 - Norma DIN 50018 (admitindo 15% de corrosão vermelha na cabeça do parafuso)

3 - Teste não se aplica à amostra. Duração inferior a 1 ciclo.



Utilize um aplicativo para a leitura do QR Code e veja mais sobre o produto.

ASSUNTOS RELACIONADOS

- Modo de usar - Fixadores Autoperfurantes - pág. 69
- Revestimentos - pág. 70
- FM Approved - pág. 7
- Tabela de cargas de ruptura de autoperfurantes - pág. 68

PRODUTOS RELACIONADOS

- Ponteiras - pág. 59
- MS 455 Indústria - Adesivo e selante MS Polymer® alta durabilidade - pág. 14
- Hard GT 90 - Ferramenta finca pinos a gás - pág. 46
- Parafuso Cement Board - Parafuso cabeça chata serrilhada com asa - pág. 57
- Parafuso OSB - Parafuso cabeça chata serrilhada sem asa - pág. 58

CATÁLOGO

CONSTRUÇÃO CIVIL

MKT 12/2018/v1 - Cód. 0000 - A Hard se reserva o direito de alterar informações contidas neste impresso sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

 /grupohard

 /videosgrupohard

 /company/grupo-hard

 /grupo_hard

hard.com.br

(47) 4009.7209 | comercial@hard.com.br

