

PARAFUSO OSB

PARAFUSO CABEÇA CHATA SERRILHADA - SEM ASA

FIXAÇÃO DE PLACA OSB

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Parafuso autoperfurante produzido em aço carbono, com revestimento Ecoseal® que proporciona maior durabilidade contra corrosão. Possui ponta broca de alto desempenho na furação e cabeça chata serrilhada, que facilita o alojamento na placa, melhorando o acabamento estético.



BENEFÍCIOS

- Fura e fixa em uma só operação
- Maior resistência à corrosão da categoria
- Alta velocidade de perfuração

NORMAS E CERTIFICAÇÕES



APLICAÇÕES/USOS TÍPICOS/UTILIZAÇÕES

- Fixação de placas OSB

DADOS COMERCIAIS

DESCRIÇÃO	PONTA BROCA	RANGE DE APLICAÇÃO (MM)	REVESTIMENTO	CHAVE DE APERTO	U.M.	EMBALAGEM	
						FRACIONADO	MÁSTER
PB 8 18 X1.1/4"	TCP2	0,89 - 2,49	ECOSELA 10K	PHS 2	CX.	500	5.000

DADOS TÉCNICOS

COMPOSIÇÃO

MATERIAL	AÇO CARBONO COM TRATAMENTO TÉRMICO		
ACABAMENTO	ESPESSURA DE CAMADA	RESISTÊNCIA À CORROSÃO	
		SALT-SPRAY ¹	KESTERNICH ²
ECOSEAL 10K	10 MICRA	240 HORAS	10 CICLOS

1 - Normas ASTM B117, ABNT NBR 8094 e DIN 50021 (corrosão vermelha)

2 - Norma DIN 50018 (admitindo 15% de corrosão vermelha na cabeça do parafuso)



Utilize um aplicativo para a leitura do QR Code e veja mais sobre o produto.

ASSUNTOS RELACIONADOS

- Modo de usar - Fixadores Autoperfurantes - pág. 69
- Revestimentos - pág. 70
- Tabela de cargas de ruptura de autoperfurantes - pág. 68

PRODUTOS RELACIONADOS

- Ponteiras - pág. 59
- Hard GT 90 - Ferramenta finca pinos a gás - pág. 46
- Parafuso Cement Board - Parafuso cabeça chata serrilhada com asa - pág. 57
- Parafuso Hexdrill - Parafuso cabeça sextavada flangeada FM Approved - pág. 54
- Parafuso K-Lath - Parafuso cabeça chata flangeada - pág. 55
- MS 425 Fachada - Selante MS Polymer® para Fachadas - pág. 12

CATÁLOGO

CONSTRUÇÃO CIVIL

MKT 12/2018/v1 - Cód. 0000 - A Hard se reserva o direito de alterar informações contidas neste Impresso sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

 /grupohard

 /videosgrupohard

 /company/grupo-hard

 /grupo_hard

hard.com.br

(47) 4009.7209 | comercial@hard.com.br

