

# WOODTITE

PARAFUSO AUTOPERFORANTE PARA MADEIRA

## FIXAÇÃO DE TELHAS METÁLICAS E PLÁSTICAS EM TERÇAS DE MADEIRA

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O fixador autoperforante para madeira Woodtite possui dois fios de rosca (Hi-Lo) com dupla altura, que confere ao parafuso uma excepcional resistência ao arrancamento, não afrouxando com o passar do tempo. Indicado para aplicação na onda baixa da telha. Sua ponta tipo 17 confere ao parafuso a capacidade de um autoperforante, não necessitando pré-furo na telha e na terça de madeira. A cabeça HWH foi projetada para, junto com a arruela Neobond (alumínio + EPDM vulcanizado), proporcionar uma perfeita vedação.

### BENEFÍCIOS

- Maior resistência à corrosão da categoria
- Desenvolvido para ambientes industriais
- Ótima resistência química e galvânica
- Design que garante vedação perfeita
- Alta velocidade de perfuração

### NORMAS E CERTIFICAÇÕES



### APLICAÇÕES/USOS TÍPICOS/UTILIZAÇÕES

- Fixação de telhas metálicas em terça de madeira



### DADOS COMERCIAIS

#### FIXAÇÃO DE TELHAS SINGELAS

DESCRIÇÃO	PONTA BROCA	ARRUELA	REVESTIMENTO	CHAVE DE APERTO	U.M.	EMBALAGEM	
						FRACIONADO	MÁSTER
PB 10 X 1.1/2"	17	NEOBOND 12,5 MM	ECOSEAL 30K	5/16"	CX.	200	2500

#### FIXAÇÃO DE TELHAS TERMOACÚSTICAS

DESCRIÇÃO	PONTA BROCA	ARRUELA	REVESTIMENTO	CHAVE DE APERTO	U.M.	EMBALAGEM	
						FRACIONADO	MÁSTER
PB 13 X 2.3/4"	17	NEOBOND 16 MM	ECOSEAL 30K	5/16"	CX.	100	1000

#### COSTURA DE TELHAS E UNIÃO DE CHAPAS FINAS

DESCRIÇÃO	PONTA BROCA	RANGE DE APLICAÇÃO	ARRUELA	REVESTIMENTO	CHAVE DE APERTO	U.M.	EMBALAGEM	
							FRACIONADO	MÁSTER
PB 1/4 - 14 X 7/8"	TCP1	0,89 - 2,28	EPDM	ECOSEAL 30K	5/16"	CX.	200	2500
PB 18 - 9 X 1" (REPAROS)	TCP1	0,89 - 2,28	EPDM	ECOSEAL 30K	5/16"	CX.	200	2500

### DADOS TÉCNICOS

#### COMPOSIÇÃO

MATERIAL	AÇO CARBONO COM TRATAMENTO TÉRMICO		
ACABAMENTO	ESPESSURA DE CAMADA	RESISTÊNCIA À CORROÇÃO	
		SALT-SPRAY <sup>1</sup>	KESTERNICH <sup>2</sup>
ECOSEAL 30K	30 MICRA	1500 HORAS	30 CICLOS

- 1 - Normas ASTM B117, ABNT NBR 8094 e DIN 50021 (corrosão vermelha)  
 2 - Norma DIN 50018 (admitindo 15% de corrosão vermelha na cabeça do parafuso)  
 3 - Não aplicável



Utilize um aplicativo para a leitura do QR Code e veja mais sobre o produto.

### ASSUNTOS RELACIONADOS

- Modo de usar – Fixadores autoperforantes – pág. 70
- Revestimentos – pág. 69
- Vedação de telhas – pág. 62
- Vedação de calhas e rufos – pág. 57

### PRODUTOS RELACIONADOS

- Ponteiros – pág. 55
- Arruela Neobond – Arruela metálica de vedação com borracha EPDM vulcanizada – pág. 28
- Tacky-Tape® – Fita para vedação à base de borracha butílica – pág. 62
- MS 435 Telhado – Selante MS Polymer® – Alta durabilidade – pág. 57

CATÁLOGO

# CONSTRUÇÃO METÁLICA E PRÉ-MOLDADO

MKT 08/2019/V6 - Cód. 5927 - A Hard se reserva o direito de alterar informações contidas neste impresso sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

 /grupohard

 /videosgrupohard

 /company/grupo-hard

 /grupo\_hard

hard.com.br

(47) 4009.7209 | comercial@hard.com.br

