

# Hard Diluente 04

## Agente de diluição do sistema RR500 ECO



### 1. APRESENTAÇÃO:

#### 1.1 Descrição

---

HARD DILUENTE 04 é líquido e com baixo odor e baixa reatividade proporcionando o máximo desempenho. Utilizado na indústria e na construção como diluente do sistema RR500 ECO.

#### 1.2 Usos Típicos

---

- ✓ Diluição do produto RR 500 ECO;
- ✓ Limpeza de equipamentos de projeção (Airless);

#### 1.3 Vantagens e Características

---

- ✓ Diluente eficiente e econômico;
- ✓ Baixo odor;

### 2. INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO:

#### 2.1 Procedimentos de aplicação

---



**a)** Misture o RR 500 ECO, na própria lata usando uma espátula ou agitador mecânico, até que esteja bem homogeneizado (de 1 a 2 minutos). Quando utilizado o sistema airless, recomenda-se adicionar 10% de Hard Diluente 04, e para limpeza do equipamento após aplicação.

**b)** Após a aplicação do RR500 ECO no sistema Airless, o Hard Diluente 04 também deve ser utilizado para limpeza da máquina.

**Atenção:** não utilize thinner para limpeza da máquina airless, pois o mesmo pode agredir o impermeabilizante.

Data de Emissão: 03/09/20	Data da Revisão: 03/09/20	Nº da Revisão: 01
---------------------------	---------------------------	-------------------

### 3. PROPRIEDADES

#### 3.1 Características Químicas e Físicas

PROPRIEDADES	DADOS TÉCNICOS
Aspecto	Líquido Translúcido Incolor
Densidade à 20/4 °C, g/cm <sup>3</sup>	0,750 – 0,800

Tabela 1

### 4. Informações Complementares

#### 4.1 Estocagem e Validade

O produto pode ser estocado por 36 meses a partir de sua data de fabricação, devendo ser mantido em ambiente seco, limpo, e em temperaturas entre 5°C e 25°C. Deve ser mantido afastado de fontes de ignição, em local fresco, seco e ao abrigo de intempéries.

#### 4.2 EPI's

Durante o manuseio do produto, use óculos de segurança, máscara para gases orgânicos, luvas de borracha Nitrílica ou Neoprene e avental de proteção.

#### 4.3 Primeiros Socorros

Se o produto entrar em contato com a pele, olhos e mucosas lave com água limpa em abundância por aproximadamente 15 minutos, com massagens circulares no local atingido, para a retirada do material. Persistindo a irritação, procure auxílio médico.

No caso de ingestão acidental, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediato.

### 5. Dados Comerciais

#### 5.1 Embalagens

Descrição	Quantidade
HARD DILUENTE 04	5 L

Nossa assessoria técnica é concedida de boa fé sem implicar em qualquer garantia, inclusive no que se refere à direitos de terceiros. A referida assessoria não exime o cliente da avaliação, através de testes de adequação do produto fornecido, para o uso e processamento desejados. A aplicação, uso e processamento dos produtos estão fora do nosso controle e são, portanto de inteira responsabilidade do cliente. Garantimos, naturalmente, a qualidade dos nossos produtos dentro das nossas condições gerais de venda e dos limites de especificação informados.

#### **HARD COMÉRCIO DE FIXADORES E RESINAS LTDA.**

Joinville - SC - Rua Dr Humberto Pinheiro Vieira, 150 Lote 1B - CEP 89219-570 - Fone (47) 4009-7209 - Fax (47) 4009-7217