

Tela de Reforço Hard Flexfelt AutoAdesiva

Tela estruturante para reforço de impermeabilizações

1. APRESENTAÇÃO:

1.1 Descrição

- ✓ HARD FLEXFELT AUTOADESIVA é uma tela composta de polipropileno e selante butílico, desenvolvida especialmente para reforço de impermeabilização de áreas externas (como: sobreposições de telhas, cumeeiras, platibandas, trincas e fissuras). Confeccionada no formato ideal para a aplicação, proporciona alta produtividade e redução no tempo de instalação.

1.2 Usos Típicos

- ✓ Reforço em pontos críticos da impermeabilização, como sobreposição de telhas, rufos, calhas, platibandas, entre outros;
- ✓ Reforço de impermeabilização em locais com maior probabilidade de movimentação da estrutura;
- ✓ Tratamento de fissuras e trincas;

1.3 Vantagens e Características

- ✓ Já vem na largura ideal para aplicação (8cm)
- ✓ Alta produtividade
- ✓ Alta resistência - Elongamento de 60%;
- ✓ Maior resistência a tração.

2. PROPRIEDADES:

PROPRIEDADES	DADOS TÉCNICOS
Composição	Polipropileno com Butílico
Elongamento	100% ¹
Resistencia a tração (Mpa)	3,0 ¹
Gramatura (g/m ²)	30

1 – Conforme norma ABNT NBR ISO 37: 2014

3. MODO DE USAR:



Efetue a limpeza do local, para isso recomenda-se o uso do Hard Cleaner 998. A superfície deve estar completamente seca, livre de pó, graxa, tinta, óleo e desmoldante.



Corte a tela no formato desejado, retire o plástico e faça a aplicação na superfície.



Passe um rolo limpo por cima da tela, fazendo pressão para retirar completamente as bolhas de ar.



Em seguida, aplique a primeira demão do impermeabilizante RR 500 ECO. Faça pressão para encharcar toda a tela com o produto.

5.



Aguarde o tempo de cura: 1h30.

6.



Aplique a segunda demão do impermeabilizante RR 500 ECO.

DICA: use uma cor diferente da primeira demão para garantir o recobrimento total da superfície.

7.



Aguarde o tempo de cura total: 48 horas.

4. INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

4.1 Embalagens

Descrição	Tamanho	Embalagem
TELA DE REFORÇO HARD FLEXFELT AUTOADESIVA 80MM X 20M	80MM X 20M	Unitário

4.1 Estocagem e Validade

O produto possui validade de 24 meses, mas deve ser estocado a temperaturas amenas. Manter afastado de fontes de calor, fagulhas e chamas.

Nossa assessoria técnica é concedida de boa fé sem implicar em qualquer garantia, inclusive no que se refere à direitos de terceiros. A referida assessoria não exime o cliente da avaliação, através de testes de adequação do produto fornecido, para o uso e processamento desejados. A aplicação, uso e processamento dos produtos estão fora do nosso controle e são, portanto de inteira responsabilidade do cliente. Garantimos, naturalmente, a qualidade dos nossos produtos dentro das nossas condições gerais de venda e dos limites de especificação informados.

HARD COMÉRCIO DE FIXADORES E RESINAS LTDA.

Joinville - SC - Rua Dr Humberto Pinheiro Vieira, 150 Lote 1B - CEP 89219-570 - Fone (47) 4009-7209 - Fax (47) 4009-7217