

HARD FLEXFELT PVC-20

Tela estruturante para Impermeabilização



1. APRESENTAÇÃO

1.1. Descrição

HARD FLEXFELT PVC-20 é uma tela estruturante para dar maior resistência a tração nas impermeabilizações, fornecida com largura de 20cm, para facilitar a aplicação nos cantos, rodapés e ralos, a tela é fornecida dobrada, seu revestimento em PVC é ideal para aplicação com argamassas cimentícias por ser resistente a álcalis.

1.2. Usos Típicos

Aplicação em cantos e rodapés com:

- ✓ Membranas da linha HARD-DEFENSE;
- ✓ Membranas RR-500 ECO e FLEXPREN;

1.3. Vantagens

- ✓ Revestida com PVC;
- ✓ Resistente a álcalis (Cal / Cimento);
- ✓ Elevada resistência a ruptura;
- ✓ Fácil aplicação;
- ✓ Isotropia (apresenta mesma resistência em ambos sentidos);

1.4. Classificação e normativas

ABNT NBR 9574 – Execução de impermeabilização - Ideal que a norma seja consultada para que seja seguida as boas práticas de aplicação.

2. PROPRIEDADES

2.1. Informações Técnicas do Produto

PROPRIEDADES	ESPECIFICAÇÃO
Composição	Poliéster / PVC
Elongação a ruptura	24 %
Tensão de ruptura (mínimo)	38 N
Comprimento	50 m
Cor	Branca
Largura	20 cm
Cobrimento	10 m ²
Validade	Não aplicável
Peso	0,8 kg

Data Emissão	Data Revisão	Número revisão
15/02/2022		00

Tabela 1

3. DADOS COMERCIAIS

Descrição	Cor	Embalagem
FLEXFELT PVC-20	Branco	Rolo - 20cm x 50m

Tabela 2

3.1. Modo de aplicação

A aplicação do produto deve seguir a recomendação do sistema de impermeabilização conforme a indicação do fabricante;

4. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

4.1. Validade e Armazenamento

Prazo de validade indeterminado, devendo ser mantido em ambiente seco, limpo, e em temperaturas entre 10°C e 35°C. Manter afastado de fontes de calor.

4.2. Equipamento de proteção individual – EPI's

Durante o manuseio do produto, use óculos de segurança, luvas de PVC e avental de proteção.

Nossa assessoria técnica é concedida de boa fé sem implicar em qualquer garantia, inclusive no que se refere à direitos de terceiros. A referida assessoria não exime o cliente da avaliação, através de testes de adequação do produto fornecido, para o uso e processamento desejados. A aplicação, uso e processamento dos produtos estão fora do nosso controle e são, portanto, de inteira responsabilidade do cliente. Garantimos, naturalmente, a qualidade dos nossos produtos dentro das nossas condições gerais de venda e dos limites de especificação informados.

HARD COMÉRCIO DE FIXADORES E RESINAS LTDA.

Joinville - SC - Rua Dr. Humberto Pinheiro Vieira, 150 Lote 1B - CEP 89219-570 - Fone (47) 4009-7209

Data Emissão	Data Revisão	Número revisão
15/02/2022		00