

HARD PRIMER SEAL CONSTRUÇÃO

Promotor de adesão para superfícies porosas

1. Apresentação

1.1. Descrição


HARD PRIMER SEAL CONSTRUÇÃO é um promotor de adesão, à base de polímeros sintéticos para aplicação na construção civil em superfícies porosas.

1.2. Usos Típicos

- ✓ Superfícies porosas como concreto, cerâmica, tijolo e madeira.
- ✓ Compatível com os produtos: Hard MS 425 Fachada, Hard SMP 340 Construção, Hard SMP 325 Pré-Moldado, Hard PU 244 Multiuso.



MADERA

TIJOLO
MACIÇO

CONCRETO



1.3. Vantagens

- ✓ Alto poder de adesão em concreto, cerâmica, tijolo e madeira.
- ✓ Aplicação fácil e rápida.
- ✓ Secagem ultra rápida.
- ✓ Baixa viscosidade e alto poder de penetração.

2. Propriedades

PROPRIEDADES	REFERÊNCIA	DADOS TÉCNICOS
Cor	-	Transparente
Base química	-	Polímeros sintéticos
Consistência	-	Líquido
Densidade	ASTM D 1475	0,80 – 0,90 g/cm ³
Tempo de cura a 25°C	-	8 – 10 min
Viscosidade	-	100 – 200 mPa.s
Ponto de Ebulição	-	Aprox. 80°C
Rendimento de 1 lata	-	Aprox. 4 m ²

Tabela 1

3. Aplicação

3.1. Método de Aplicação

Antes de aplicar o HARD PRIMER SEAL CONSTRUÇÃO, a superfície deve estar limpa, seca e isenta de óleos, graxas, poeira e qualquer outro contaminante. Deve ser aplicado com trincha ou pincel nas laterais onde irá receber o selante. Aplique o selante após a secagem ao toque (aproximadamente 8 – 10 minutos), sendo o tempo máximo para aplicação do selante de 2 horas. Deve-se aplicar uma fina camada de uma única vez. A sobreposição de camadas pode causar irregularidades na superfície, comprometendo a adesão ao substrato.

NOTA: Hard Primer Seal Construção não adere sobre tarucel de polietileno expandido.

3.2. Limitações

Não utilize em substratos betuminosos ou em materiais que podem ser afetados por solventes.

4. Informações Adicionais

4.1. Estocagem e validade

O produto pode ser estocado por 6 meses em seus recipientes originais, devendo ser mantido em ambiente seco, limpo, e em temperaturas entre 5°C e 25°C. Manter afastado de fontes de calor, fagulhas e chamas. **ATENÇÃO: MATERIAL INFLAMÁVEL.**

4.2. Meio ambiente

O produto não deve ser descartado no estado líquido, pois é nocivo para o meio aquoso e terrestre. Após secagem, torna-se inofensivo ao meio ambiente. Descarte em local adequado, conforme regulamentação vigente. Não reutilizar as embalagens

4.3. Equipamento de proteção individual – EPI's

Durante o manuseio do produto, use óculos de segurança, luvas de PVC e avental de proteção.

4.4. Primeiros Socorros

Se o produto entrar em contato com a pele, olhos e mucosas, lave com água limpa em abundância por aproximadamente 15 minutos, com massagens circulares no local atingido, para a retirada do material. Persistindo a irritação, procure auxílio médico.

No caso de ingestão acidental, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediato.

Retirar as vestes contaminadas. Utilizar luvas durante o manuseio da vítima.

5. Dados Comercias

Descrição	Cor	Embalagem
Primer Seal Construção	Transparente	Lata de 900 ml

Tabela 2

Nossa assessoria técnica é concedida de boa fé sem implicar em qualquer garantia, inclusive no que se refere à direitos de terceiros. A referida assessoria não exime o cliente da avaliação, através de testes de adequação do produto fornecido, para o uso e processamento desejados. A aplicação, uso e processamento dos produtos estão fora do nosso controle e são, portanto, de inteira responsabilidade do cliente. Garantimos, naturalmente, a qualidade dos nossos produtos dentro das nossas condições gerais de venda e dos limites de especificação informados.

HARD COMÉRCIO DE FIXADORES E RESINAS LTDA.

Joinville - SC - Rua Dr Humberto Pinheiro Vieira, 150 Lote 1B - CEP 89219-570 - Fone (47) 4009-7209 - Fax (47) 4009-7217

Filiais: Porto Alegre - RS - Fone: (51) 3222-4422 Fax: (51) 3395-4126 - São Paulo - SP - Fone/Fax: : (11) 5535-5439