

Talco Industrial HA 138

Carga mineral de enchimento



1. APRESENTAÇÃO

1.1. Descrição

Talco Industrial HA 138 é uma carga mineral usinável utilizada na indústria como material de enchimento.

1.2. Usos Típicos

- ✓ Enchimento em sistemas a base de poliuretano e epóxi.

1.3. Vantagens

- ✓ Usinável
- ✓ Excelente estabilidade dimensional

2. CARACTERÍSTICAS

	Unidade	Talco Industrial HA 138
Cor	-	Branca
Densidade	g/cm ³	1,70

Tabela 1

3. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

3.1. Estocagem e Validade

O produto pode ser estocado por 12 meses a partir de sua data de fabricação, devendo ser mantido em ambiente seco, limpo, e em temperaturas entre 5°C e 35°C. Manter afastado de fontes de calor, fagulhas e chamas.

3.2. Meio Ambiente

Descarte em local adequado, conforme regulamentação vigente.

3.3. Equipamento de Proteção Individual – EPI's

Durante o manuseio do produto, use óculos de segurança, luvas de PVC e avental de proteção.

Data Emissão	Data Revisão	Número revisão
30/09/2015	14/02/2019	01

3.4. Primeiros Socorros

Se o produto entrar em contato com a pele, olhos e mucosas lave com água limpa em abundância por aproximadamente 15 minutos, com massagens circulares no local atingido, para a retirada do material. Persistindo a irritação, procure auxílio médico. No caso de ingestão acidental, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediato. Retirar as vestes contaminadas. Utilizar luvas durante o manuseio da vítima.

4. DADOS COMERCIAIS

Descrição	Embalagem
Talco Industrial HA 138	25 Kg

Tabela 2

5. ACESSÓRIOS

Descrição	Embalagem
Resina HEC 010	1 Kg
	5 Kg
	20 Kg
Endurecedor HEH 2002	1 Kg
	4 Kg
Endurecedor HEH 2003	4 Kg

Tabela 3

Nossa assessoria técnica é concedida de boa fé sem implicar em qualquer garantia, inclusive no que se refere à direitos de terceiros. A referida assessoria não exime o cliente da avaliação, através de testes de adequação do produto fornecido, para o uso e processamento desejados. A aplicação, uso e processamento dos produtos estão fora do nosso controle e são, portanto, de inteira responsabilidade do cliente. Garantimos, naturalmente, a qualidade dos nossos produtos dentro das nossas condições gerais de venda e dos limites de especificação informados.

HARD COMÉRCIO DE FIXADORES E RESINAS LTDA.

Joinville - SC - Rua Dr. Humberto Pinheiro Vieira, 150 Lote 1B - CEP 89219-570 - Fone (47) 4009-7209 - Fax (47) 4009-7217.

Data Emissão	Data Revisão	Número revisão
30/09/2015	14/02/2019	01